

Pos.	Gegenstand	Preis / Einheit	Euro Gesamt
	<p>Doppelschalige Trennvorhänge nach DIN 18032, Teil 4 als Netz / Kunstleder-Kombination</p> <p>Leistungsverzeichnis</p> <p>Sicherheitstechnische Vorbemerkungen Der ausgeschriebene Trennvorhang ist eine schwebende Last über Personen. Die Ausführung kann daher nur einer Fachfirma übertragen werden, welche über einen gültigen Schweißbefähigungsnachweis nach DIN 18 800, Teil 7, verfügt. Der Trennvorhang muss der Landesbauordnung, den GUV-Bestimmungen sowie der DIN 18 032, Teil 4 entsprechen. Der Einsatz von Subunternehmern ist nicht zugelassen. Patentrechtliche Schutzansprüche sind zu beachten.</p> <p>Folgende Nachweise sind dem Angebot beizufügen: 1. Genehmigungsausweis für das TÜV-Sicherheitszeichen. Ausstellende Dienststelle.....Prüfdatum:..... 2. Gültiger Schweißbefähigungsnachweis nach DIN 18 800, Teil 7. Ausstellende Dienststelle.....Prüfdatum:..... ausgestellt auf:..... Eigenes Unternehmen Ja/Nein</p> <p>Bauliche Gegebenheiten Die Montage der Trennvorhänge erfolgt an nachstehend beschriebener Binderkonstruktion: (hier genaue Bezeichnung oder Zeichnungs-Nr.)</p>		
1	<p>Leistungsbeschreibung Stck. Netz/Kunstleder-Kombination nach DIN 18032 Teil 4 Lichte Abmessungen: B..... m x H..... m Fabrikat:</p> <p>oder gleichwertig, bestehend aus:</p> <p>Unterkonstruktion für die Montage des Trennvorhanges an der bauseitigen Dachkonstruktion. Ausführung rostschutzgrundiert.</p> <p>Aufzugsmechanik komplett, mit Präzisionswelle, wartungsfreien Kugellagern, Perlon-Traggurte mit min. 12-facher Sicherheit. Die Befestigung der Traggurte an der Hubeinrichtung hat mittels nachstellbarer Befestigungselemente zu erfolgen. Der Trennvorhang ist bei Ausführung mit zentraler Wickelwelle mit einer Fangvorrichtung, bei Ausführung als Wellenanlage mit 2 Sicherheitsfangvorrichtungen an den äußeren Wellenenden auszustatten, die zusätzlich mit Zwangstrennern versehen sind, d.h. mit Einrichtungen, die im Falle eines Einrastens einer Fangvorrichtung den Antriebsmotor abschalten. Der Antrieb erfolgt über Getriebemotor 230/400V</p>		

Pos.	Gegenstand	Preis / Einheit	Euro Gesamt
	<p>Drehstrom mit Elektromagnetbremse, Sicherheitsschalter, angebautem Wendeschütz, Motorschutzschalter, Schnellauslösung, Sicherheitsendschalter und zusätzlichem Federstabdenschalter. Motor gem. VDE-Vorschriften. Elektrische Zu- und Steuerleitungen bauseits. Ebenso der elektr. Anschluss inkl. eines abschließbaren Netzanschlußschalters. Die Schaltpläne sind vom Bieter zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Netz / Kunstleder-Behang. 2-schalig. Staupakethöhe ca. 800 mm, bis ca. 2,50 m Höhe bestehend aus PVC-freiem Kunstleder mit schallabsorbierender Oberfläche. Gewicht 1.450 g/m². Die Lieferung von PVC-haltigem Kunstleder ist wegen der im Brandfall auftretenden Dioxinbildung ausdrücklich nicht erlaubt. Die Nichtverwendung von PVC ist durch beizufügendes Prüfzeugnis für das Kunstleder nachzuweisen. Bahnverbindung durch Doppelnaht. Kunstleder schwerentflammbar nach DIN 4102, B1.</p> <p>Farbe nach vorzulegender Kollektion. Oberhalb von ca. 2,50 m Höhe als einschalige, mit dem unteren Kunstledervorhang fest verbundene Netzkonstruktion. Maschenweite ca. 40 mm, Garnstärke ca. 2 mm, Farbe weiß.</p> <p>Gesamtpreis Trennvorhang als Netz / Kunstleder-Kombination, komplette Lieferung und Montage.....</p>		
2	<p>Gleichwertige Alternativen sind zugelassen. Diese sind in einem gesonderten Begleitschreiben ausführlich zu beschreiben. Die Gleichwertigkeit mit der ausgeschriebenen Konstruktion ist durch TÜV-Baumusterprüfung nachzuweisen.</p> <p>Alternativ-Angebot ist beigefügt Ja/Nein</p> <p>Komplett liefern und montieren, je Trennvorhang.....</p>	E.P.	
3	<p>Abnahme</p> <p>Abnahme des Trennvorhanges durch einen vom GUV anerkannten, unabhängigen Sachverständigen entsprechend DIN 18032, Teil 4. In die Abnahmepauschale sind sämtliche Kosten und Prüfgebühren sowie die Anlage eines Prüfbuches einzukalkulieren.</p> <p>Abnahme der Trennvorhänge, pauschal.....</p>		
4	<p>Wartung Nach DIN 18032, Teil 4, ist der Trennvorhang einmal jährlich einer Sicherheitsüberprüfung durch einen Sachkundigen zu unterziehen. Zu diesem Zwecke wird mit der Herstellerfirma ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Ein entsprechender Vertragsentwurf ist beizufügen.</p>		

Pos.	Gegenstand	Preis / Einheit	Euro Gesamt
	Wartungskosten, pauschal je Trennvorhang und Jahr.....		
	Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Sicherheitsgründen Angebote ohne die geforderten gültigen Prüfbescheinigungen und ohne die lückenlosen Eintragungen des Bieters vom Wettbewerb ausgeschlossen werden.		